

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja ciągu pieszo jezdni z kostki brukowej o grubości 8 cm na Cmentarzu Komunalnym w Boguszowicach Starych przy ulicy Zadumy					
1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
2	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzui samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia	m ³		
		88*0.3*0.15	m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
3	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - koryto pod warstwy nawierzchni	m ³		
		88*4.0*0.36	m ³	126.720	
				RAZEM	126.720
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - na odległość do 7 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	126.720	
		88*4.0*0.36	m ³	3.960	
		3.96			
				RAZEM	130.680
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		88*2	m	176.000	
				RAZEM	176.000
6	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
		88*3.5	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		88*3.5	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
8	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m ²		
		88*3.5	m ²	308.000	
				RAZEM	308.000
9	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia	m ²		
		88*0.5*2	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000