

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ścieżek na zieleniu im. R. Biegoszowej przy ulicy Chrobrego w Rybniku					
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 356	m		
			m	356.000	
				RAZEM	356.000
2	KNNR 6 0805-02	Rozebranie stopni schodowych z płyt granitowych - przez analogię 6*1.5*0.35	m ²		
			m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
3	KNNR-W 4-01 1401-02	Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowej 0.25*0.4*1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
4	KNNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia 356*0.08*0.3+3.15*0.15+0.1	m ³		
			m ³	9.117	
				RAZEM	9.117
5	KNNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, do 7 km Krotność = 6 9.117	m ³		
			m ³	9.117	
				RAZEM	9.117
6	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta drogowego gł. 36 cm (4.4*27.1+2.4*27.2+2.9*21+2.9*36+2.9*20+1.9*31+2.9*16+5.9*4*0.5+2.4*29+2.2*2+2.9*1.2*6+24)*0.36	m ³		
			m ³	231.768	
				RAZEM	231.768
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 7km, Krotność = 6 231.768	m ³		
			m ³	231.768	
				RAZEM	231.768
8	KNNR 6 0605-02	Ławy fundamentowa betonowa pod obrzeże betonowe - przez analogię 0.048*(27.1+22+27.2+16+36+36+25+25+15+17+21+21+5.5+4+10+13+3+29+29+2+2+6*4.5)	m ³		
			m ³	19.814	
				RAZEM	19.814
9	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 27.1+22+27.2+16+36+36+25+25+15+17+21+21+5.5+4+10+13+3+29+29+2+2+6*4.5	m		
			m	412.800	
				RAZEM	412.800
10	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - warstwa filtracyjna z piasku pod nawierzchnię 4*27.1+2*27.2+2.5*21+2.5*36+2.5*20+1.5*31+2.5*16+5.5*4*0.5+2*29+2*2+2.5*1*6+20	m ²		
			m ²	549.800	
				RAZEM	549.800
11	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 549.8	m ²		
			m ²	549.800	
				RAZEM	549.800
12	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 549.8	m ²		
			m ²	549.800	
				RAZEM	549.800
13	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia 412.8*0.5	m ²		
			m ²	206.400	
				RAZEM	206.400
14	KNNR 5 0705-03	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm - zabezpieczenie przewodów SN rurą fi160mm 10*2+7*2	m		
			m	34.000	
				RAZEM	34.000
15	KNNR 5 0705-03	Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm - zabezpieczenie przewodów NN rurą fi 110mm 3.5*2+2.5*2+9*2+3.5+2	m		
			m	35.500	
				RAZEM	35.500