

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ścieżek w Parku Górnika w dzielnicy Chwałowice przy ulicy 1-go Maja					
1					
1 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 420	m		
			m	420.000	
				RAZEM	420.000
2 d.1	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem (schody) - przez analogię (3*0.8)*2	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3 d.1	KNNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia 0.08*0.3*420+4.8*0.15	m ³		
			m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
4 d.1	KNNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, do 7 km Krotność = 6 10.8	m ³		
			m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
5 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonanie koryta drogowego gł. 36 cm (5.20*59+5.20*4*3+3.4*35.2+3.4*34.8+2.4*26+2.4*23+2.6*14.3+2.4*14.5+2.4*52)*0.36	m ³		
			m ³	331.769	
				RAZEM	331.769
6 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 7km, Krotność = 6 331.769	m ³		
			m ³	331.769	
				RAZEM	331.769
7 d.1	KNNR 6 0605-02	Ławy fundamentowa betonowa pod obrzeże betonowe - przez analogię 0.048*420	m ³		
			m ³	20.160	
				RAZEM	20.160
8 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 50.5+66.5+(4.2*3)+35.2+31.2+32.8+32.8+26+26+23+21+14.3+11.3+14.5+14.5+52+52+2+3+3+3+(4.8*3)+6	m		
			m	547.600	
				RAZEM	547.600
9 d.1	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - warstwa filtracyjna z piasku pod nawierzchnię 4.8*59+(4.8*4.2)*3+3*35.2+3*34.8+2*26+2*23+2.2*14.3+2*14.5+2*52	m ²		
			m ²	816.140	
				RAZEM	816.140
10 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 816.14	m ²		
			m ²	816.140	
				RAZEM	816.140
11 d.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 816.14	m ²		
			m ²	816.140	
				RAZEM	816.140
12 d.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia 547.6*0.5	m ²		
			m ²	273.800	
				RAZEM	273.800