

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym w Boguszowicach - ulica Zadumy					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.063	km km	 0.063	
				RAZEM	0.063
2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 2*63	m m	 126.000	
				RAZEM	126.000
3	KNNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3*0.08*126	m ³ m ³	 3.024	
				RAZEM	3.024
4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- wykonanie koryta drogowego o gł 44cm (63*3.4+2*2*0.5)*0.44	m ³ m ³	 95.128	
				RAZEM	95.128
5	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 63*3+2*2*0.5	m ² m ²	 191.000	
				RAZEM	191.000
6	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 23 cm 63*3+2*2*0.5	m ² m ²	 191.000	
				RAZEM	191.000
7	KNNR 6 0605-02	Ława betonowa pod obrzeża z betonu C 12/15- przez analogię 0.06*(2*63+5)	m ³ m ³	 7.860	
				RAZEM	7.860
8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 2*63+5	m m	 131.000	
				RAZEM	131.000
9	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przez analogię 63*3+2*2*0.5	m ² m ²	 191.000	
				RAZEM	191.000
10	KNNR 1 0507-01	Wykonanie poboczy gruntowych - humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 63*2*0.5	m ² m ²	 63.000	
				RAZEM	63.000