

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na Cmentarzu Komunalnym w dzielnicy Boguszowice Stare przy ulicy Zadumy					
1		Zadanie I odinek A-B			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.0535	km km	 0.054	
				RAZEM	0.054
2 d.1	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - koryto pod warstwy nawierzchni gł. 40 cm (53.5*4.6+9)*0.4	m ³ m ³	 102.040	
				RAZEM	102.040
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 7km, Krotność = 6 102.4	m ³ m ³	 102.400	
				RAZEM	102.400
4 d.1	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - warstwa filtracyjna z piasku pod nawierzchnię (53.5*4.6)+9	m ² m ²	 255.100	
				RAZEM	255.100
5 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 53.5*2+4+9	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
6 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 255.1	m ² m ²	 255.100	
				RAZEM	255.100
7 d.1	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 12 cm, spoiny wypełnione piaskiem 255.1	m ² m ²	 255.100	
				RAZEM	255.100
8 d.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia (53.5*2)*0.5	m ² m ²	 53.500	
				RAZEM	53.500
2		Zadanie II Dojście do Krzyża			
9 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.0365	km km	 0.037	
				RAZEM	0.037
10 d.2	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad - koryto pod chodnik gł. 36 cm (17*2.9+19.5*2.9)*0.36	m ³ m ³	 38.106	
				RAZEM	38.106
11 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 7km, Krotność = 6 38.106	m ³ m ³	 38.106	
				RAZEM	38.106
12 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - warstwa filtracyjna z piasku pod nawierzchnię 17*2.5+19.5*2.5	m ² m ²	 91.250	
				RAZEM	91.250
13 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 17+14.5+22+19.5+2.5	m m	 75.500	
				RAZEM	75.500
14 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 91.25	m ² m ²	 91.250	
				RAZEM	91.250
15 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 91.25	m ² m ²	 91.250	
				RAZEM	91.250
16 d.2	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia 73*0.5	m ² m ²	 36.500	
				RAZEM	36.500
3		Zadanie III			
17 d.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.027	km	0.027	
				RAZEM	0.027
18 d.3	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - koryto pod chodnik gł. 36 cm 27*2.9*0.36	m ³ m ³	 28.188	
				RAZEM	28.188
19 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 7km, Krotność = 6 28.188	m ³ m ³	 28.188	
				RAZEM	28.188
20 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - warstwa filtracyjna z piasku pod nawierzchnię 27*2.5	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
21 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 27*2	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
22 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 27*2.5	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
23 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 67.5	m ² m ²	 67.500	
				RAZEM	67.500
24 d.3	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. - analogia 27*2*0.5	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000