



ZESTAWIENIE PREFABRYKOWANYCH SYSTEMOWYCH PŁYT DACHOWYCH YTONG								
Lp	Wymiary			Ilość [szt.]	Profil	Rodzaj płyty	Oparcie	
	Dł. [cm]	Szer. [cm]	Wys. [cm]				Lewe [cm]	Prawe [cm]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	650,0	62,5	24,0	22	DZ	P4,4-0,55	30,0"	10,0
2	595,0	62,5	24,0	17	DZ	P4,4-0,56	10,0	12,0
3	625,0	62,5	24,0	6	DZ	P4,4-0,57	30,0"	wymian
4	610,0	62,5	24,0	2	DZ	P4,4-0,58	30,0"	wymian
5	325,0	62,5	24,0	1	DZ	P4,4-0,59	30,0"	wymian
6	270,0	62,5	24,0	1	DZ	P4,4-0,60	wymian	10,0
7	565,0	62,5	24,0	2	DZ	P4,4-0,61	wymian	12,0
8	575,0	62,5	24,0	4	DZ	P4,4-0,62	wymian	12,0
9	335,0	62,5	24,0	1	DZ	P4,4-0,63	wymian	12,0
10	130,0	62,5	24,0	1	DZ	P4,4-0,64	wymian	wymian
11	310,0	62,5	24,0	1	DZ	P4,4-0,65	wymian	12,0
12	150,0	62,5	24,0	1	DZ	P4,4-0,66	10,0	wymian
13	650,0	75,0	24,0	2	DZ	P4,4-0,67	30,0"	10,0
14	595,0	75,0	24,0	2	DZ	P4,4-0,68	10,0	12,0
15	575,0	75,0	24,0	2	DZ	P4,4-0,69	wymian	12,0
16	335,0	75,0	24,0	1	DZ	P4,4-0,70	wymian	12,0
17	150,0	75,0	24,0	1	DZ	P4,4-0,71	10,0	wymian
18	455,0	75,0	24,0	2	DZ	P4,4-0,72	wymian	12,0
19	30,0	75,0	24,0	2	DZ	P4,4-0,73	10,0	wymian
UWAGI:								
1. * płyty w wysunięte w spornikow o,								
2. Otw ory w storpie w ykonowy ac z zastosow aniem stalow ych w ymianów z kątow ników opartych na sąsiednich płytach stropow ych,								
3. Ostateczną długość poszczególnych płyt dobrać na budow ie,								
4. Możliw e jest w ykonanie w szelkiego rodzajów otworów o średnicy poniżej 150mm i wycięciu o głębokości mniejszej niż 150mm, pod w arunkiem, że pozostaje nie mniej niż 3/4 przekroju całkow itego płyty w miejscy wykonania otworu czy wycięcia.								