













ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO							
Nr	Wymiary w świetle muru [cm]		Wymiary w świetle ościeżnic [cm]		Schemat	Ilość	Uwagi
	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102.0	207.0	90.0	200.0		1	Drzwi oddzielenia poż o klasie odporności ogniwowej EI30: z samozamykaczem (piwnica)
2	148.0	207.0	135.0	200.0		2	Drzwi wewnętrzne oddzielenia poż o klasie odporności ogniwowej EI30: przeszklone: z samozamykaczem (parter, I piętro)
3	102.0	207.0	90.0	200.0		7	Drzwi wewnętrzne (I piętro)
4	102.0	207.0	90.0	200.0		6	Drzwi wewnętrzne (1x piwnica, 5x I piętro)
5	102.0	207.0	90.0	200.0		1	Drzwi wewnętrzne z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu pow. (I piętro); z samozamykaczem
6	102.0	207.0	90.0	200.0		1	Drzwi wewnętrzne z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu pow. (I piętro); z samozamykaczem
7	92.0	207.0	80.0	200.0		2	Drzwi wewnętrzne z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu pow. (I piętro)
8	92.0	207.0	80.0	200.0		1	Drzwi wewnętrzne z otworami w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu pow. (I piętro)
12	202.0	263.0	180.0	210.0		1	Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz: drzwi dopowietrzające (systemu oddymiania); z samozamykaczem; przeszklone (parter)

UMAGA: PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI WYKONAĆ OSTATECZNY POMIAR OTWORÓW
I DOBRAĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY WEWNĘTRZNE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU BIUROWEGO							
Nr	Wymiary w świetle muru [cm]		Wymiary zewnętrzne okna [cm]		Schemat	Ilość	Uwagi
	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość			
1	2	3	4	5	6	7	8
09	120.0	150.0	116.0	144.0		11	Okna z nawiewnikami, h parapetu - 1,10m
10	120.0	180.0	116.0	174.0		9	Okna z nawiewnikami, h parapetu - 0,80cm, zamontować balustrady zewnętrzne do wys. 1,1m od poziomu posadzki
12	304.0	430.0	300	426.0			Ilość: 2 sztuki łączone - elementy narożne klatki schodowej System fasadowy z szybami zespolonymi Szkło o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia - bezpieczne, w dolnej części nieotwieralne

 PROSTEF		ZESTAWIENIE STOLARKI	A-17			
ARCH. Branża	Nazwa			NADBUDOWA BUD. ADMINISTRACJI ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ	Nr r/s.	
	Ardes inwestycji			RYBNIK, UL. POD LASEM 64, DZ. NR 1477/12	12.2015	
	Projektant			STEFAN SŁADEK UPR. NR 219/93		Data
				do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej]		
1:100	Opracowanie	MGR INŻ. ARCH. BARBARA HAUDUK, UPR. NR 470/01	Podpis			
Skala		MGR INŻ. DOROTA MISZTAL	Podpis			
		asystent projektanta	Podpis			