

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie ścieżek na cmentarzu komunalnym w Rybniku					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.260	km km	0.260	
				RAZEM	0.260
2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 260*2	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.3*0.08*260*2	m ³ m ³	12.480	
				RAZEM	12.480
4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- wykonanie koryta drogowego o gł 41 cm 260*3.4*0.41	m ³ m ³	362.440	
				RAZEM	362.440
5	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm 260*3.0	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 260*3.0	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
7	KNNR 6 0605-02	Ława betonowa pod obrzeża z betonu C 12/15- przez analogię 0.06*260*2	m ³ m ³	31.200	
				RAZEM	31.200
8	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 260*2	m m	520.000	
				RAZEM	520.000
9	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przez analogię 260*3.0	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
10	KNNR 1 0507-01	Wykonanie poboczy gruntowych - humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 260*2*0.5	m ² m ²	260.000	
				RAZEM	260.000