

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty murowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Przesklepienie otworów - osadzenie nadproża żelbetowego L19	m		
d.1	0314-04				
	analogia	<drzwi wewnętrzne>2*1.20	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
2	KNR 19-01	Materiał - dostawa nadproża żelbetowego L19 dł.1,2m	szt		
d.1	0321-04				
	analogia	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
		(8.69*3.20-1.02*2.10)		25.666	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*0.24	m <sup>3</sup>	25.666	
				6.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.160</b>
<b>2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki i wykładziny ściennie</b>			
4	KNR 2	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro	m <sup>2</sup>		
d.2	0902-02	ręcznie z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo			
		0*2	m <sup>2</sup>	0.000	
		poz.3A*2	m <sup>2</sup>	51.332	
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.332</b>
5	KNR 9-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-	m		
d.2	0502-05	dzie			
		<drzwi i otwory>1.02+2.10*10	m	22.020	
		<okna>3*1.0*2+3*0.9	m	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.720</b>
6	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
		<1>(7.11+8.69)*2*3.20-2.50*2.50*2	m <sup>2</sup>	88.620	
		<2>(3.64+8.69)*2*3.20-2.50*2.50	m <sup>2</sup>	72.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.282</b>
7	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>			
		<1>7.11*8.69	m <sup>2</sup>	61.786	
		<2>3.64*8.69	m <sup>2</sup>	31.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
8	KNR-W 2-02	Ściany. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-01	- tynków gładkich bez gruntowania			
		<1>(7.11+8.69)*2*3.20-2.50*2.50*2	m <sup>2</sup>	88.620	
		<2>(3.64+8.69)*2*3.20-2.50*2.50	m <sup>2</sup>	72.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.282</b>
9	KNR-W 2-02	Sufity. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-01	tynków gładkich bez gruntowania			
		<1>7.11*8.69	m <sup>2</sup>	61.786	
		<2>3.64*8.69	m <sup>2</sup>	31.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
<b>3</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Podłoża i posadzki</b>			
10	KNR AT-33	Zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01				
		poz.13	m <sup>2</sup>	93.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
11	KNR AT-33	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża żywicą epoksydową Harz EP 10 zmie-	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-04	szaną z piaskiem kwarcowym o średniej grubości 3 mm			
		<1>8.69*7.11		61.786	
		<2>3.64*8.69		31.632	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*30%	m <sup>2</sup>	93.418	
				28.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.025</b>
12	KNR AT-33	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilar-	m <sup>2</sup>		
d.3	0102-02	nym			
		poz.11A	m <sup>2</sup>	93.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
13	KNR AT-33	Antypoślizgowe posadzki o grubości 1 mm klasy R11 z żywicy Harz EP Uni	m <sup>2</sup>		
d.3	0304-02				
		poz.12	m <sup>2</sup>	93.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
14	KNR AT-33	Antypoślizgowe posadzki z żywicy Harz EP Uni - dodatek za pogrubienie o 0,5	m <sup>2</sup>		
d.3	0304-05	mm			
		Krotność = 2			
		poz.12	m <sup>2</sup>	93.418	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
15	KNR AT-33	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-01	poz.12	m <sup>2</sup>	93.418	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.418</b>
16	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie	m		
d.3	0216-06	cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m	25.580	
		<1>(7.11+8.69)*2-2.50*2-1.02	m	21.140	
		<2>(3.64+8.69)*2-2.50-1.02			
				<b>RAZEM</b>	<b>46.720</b>
<b>4</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Stolarka drzwiowa</b>			
17	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne 90*200 EI 30	m <sup>2</sup>		
d.4	1040-02				
	analogia				
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>