

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja ścieżek na cmentarzu komunalnym w Boguszowicach Starych</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.049	km km	0.049	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.049</b>
2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  0.3*0.08*18	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.432</b>
4	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad- wykonanie koryta drogowego o gł. 44cm 104.58*0.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	46.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.015</b>
5	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) 10.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
6	KNR 5-10 0301-02 0301-03	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.1 m  13.20	m m	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
7	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o średnicy do 160 mm w wy- kopie 66	m m	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
8	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę- bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 4.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
9	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm 96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
10	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 23 cm 96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
11	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod obrzeża z betonu C12/15 2.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.110</b>
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 44	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przez analogię 96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
14	KNNR 1 0507-01	Wykonanie poboczy gruntowych- humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
15	kalk. własna	Obsadzanie żywopłotem niskim 100	szt szt	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>